



Uso Industrial:

150 kg.


FIBRA DE VIDRIO

Ficha técnica

VISTA FRONTAL



VISTA LATERAL



Tapa plástica con ranuras porta-herramientas




Peldaños con superficie antideslizantes



Tirantes separadores antipellizco



Refuerzos en las cuatro patas



Zapatas reforzadas con jebes antideslizantes

| ESPECIFICACIONES | | | DIMENSIONES (METROS) | | | |
|------------------|----------|--------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-------------------|
| PASOS | PESO | CAPACIDAD DE CARGA | ALTURA CERRADO (H) | ALTURA ABIERTO (H1) | APERTURA LATERAL (A) | ANCHO FRONTAL (B) |
| 3 | 4.30 kg | 150 kg | 0.90 | 0.85 | 0.75 | 0.40 |
| 4 | 5.45 kg | 150 kg | 1.22 | 1.16 | 0.95 | 0.43 |
| 5 | 5.70 kg | 150 kg | 1.52 | 1.46 | 0.92 | 0.52 |
| 6 | 6.80 kg | 150 kg | 1.83 | 1.74 | 1.09 | 0.55 |
| 7 | 8.00 kg | 150 kg | 2.13 | 2.04 | 1.26 | 0.59 |
| 8 | 9.80 kg | 150 kg | 2.44 | 2.34 | 1.43 | 0.62 |
| 10 | 11.20 kg | 150 kg | 3.05 | 2.72 | 1.82 | 0.66 |
| 12 | 14.50 kg | 150 kg | 3.66 | 3.36 | 2.47 | 0.67 |

CERTIFICACIONES:



escaleras.pe

SEGURIDAD, CALIDAD Y CONFIANZA

