



Uso Industrial:

150 kg.

FIBRA DE VIDRIO




Ficha técnica


VISTA FRONTAL



VISTA LATERAL



Tapa completa de aluminio reforzado



Peldaños con superficie antideslizantes



Tirantes separadores antipellizco



Refuerzos en las cuatro patas



Zapatas de aluminio reforzadas con jébe antideslizantes

ESPECIFICACIONES			DIMENSIONES (METROS)			
PASOS	PESO	CAPACIDAD DE CARGA	ALTURA CERRADO (H)	ALTURA ABIERTO (H1)	APERTURA LATERAL (A)	ANCHO FRONTAL (B)
3	7.90 kg	150 kg	0.98	0.92	0.86	0.44
4	8.10 kg	150 kg	1.22	1.13	0.89	0.47
5	9.30 kg	150 kg	1.52	1.42	1.06	0.51
6	10.90 kg	150 kg	1.83	1.71	1.24	0.55
7	12.80 kg	150 kg	2.13	2.02	1.41	0.59
8	14.40 kg	150 kg	2.44	2.28	1.59	0.64
10	18.50 kg	150 kg	3.05	2.85	1.93	0.71
12	23.40 kg	150 kg	3.66	3.43	2.29	0.80
14	27.50 kg	150 kg	4.27	3.78	2.73	0.87
16	33.50 kg	150 kg	4.88	4.55	3.06	0.95

CERTIFICACIONES:



escaleras.pe

SEGURIDAD, CALIDAD Y CONFIANZA

