

ESCALERA TIPO PLATAFORMA/RETRÁCTIL



Uso Industrial:

136 kg.

FIBRA DE VIDRIO

Ficha técnica


**ESCALERA
CERRADA**



**ESCALERA
ABIERTA**



Tapa completa
de aluminio reforzado




Peldaños con superficie
antideslizantes



Tirantes separadores
antipelizco



Refuerzos en las
cuatro patas



Zapatas de aluminio
reforzadas con jébe
antideslizantes



Agarraderas
de mano de seguridad

ESPECIFICACIONES			DIMENSIONES (METROS)				
PASOS	PESO	CAPACIDAD DE CARGA	LONGITUD ESCALERA (A)	ANCHO MÁXIMO (B)	APERTURA (C)	ALTURA DE PLATAFORMA (D)	ALTURA MÁXIMA (E)
2	-	136 kg	1.64	0.59	0.74	0.57	1.40
3	-	136kg	1.94	0.62	0.94	0.85	1.70
4	-	136 kg	2.24	0.65	1.14	1.13	2.02
5	-	136 kg	2.54	0.68	1.30	1.42	2.31
6	-	136 kg	2.85	0.71	1.38	1.72	2.62
7	-	136kg	3.15	0.74	1.59	2.01	2.94
8	-	136 kg	3.45	0.77	1.66	2.39	3.20
9	-	136 kg	3.75	0.80	1.87	2.57	3.49
10	-	136 kg	4.05	0.83	2.07	2.85	3.79
11	-	136 kg	4.36	0.86	2.27	3.13	4.10
12	-	136 kg	4.66	0.89	2.47	3.41	4.31
13	-	136 kg	4.96	0.92	2.67	3.69	4.60
14	-	136 kg	5.26	0.95	2.87	3.97	4.93
15	-	136 kg	5.57	0.98	3.07	4.25	5.25
16	-	136 kg	5.87	1.01	3.27	4.53	5.57
17	-	136 kg	6.17	1.04	3.47	4.81	5.90

CERTIFICACIONES:



escaleras.pe

SEGURIDAD, CALIDAD
Y CONFIANZA

