

ESCALERA TIPO TIJERA DOBLE ACCESO

6



Uso Industrial:


150 kg.

ALUMINIO

Ficha técnica

Vista frontal

Vista lateral



1



Tapa completa de aluminio reforzado

2



Peldaños con superficies antideslizantes y doble remache de fijación

3



Tirantes separadores antipellizco

4



Refuerzos en los peldaños

5



Zapatas de aluminio reforzadas con jébe antideslizantes

ESPECIFICACIONES			DIMENSIONES (METROS)			
PASOS	PESO	CAPACIDAD DE CARGA	ALTURA CERRADO (H)	ALTURA ABIERTO (H1)	APERTURA ABIERTO (A)	ANCHO FRONTAL (B)
4	6.00 kg	150 kg	1.22	1.13	0.89	0.47
5	7.30 kg	150 kg	1.52	1.43	0.98	0.51
6	8.30 kg	150 kg	1.80	1.69	1.14	0.54
7	12.8 kg	150 kg	2.13	2.02	1.29	0.59
8	14.4 kg	150 kg	2.44	2.31	1.38	0.64
10	19.5 kg	150 kg	3.00	2.83	1.98	0.71
12	23.5 kg	150 kg	3.66	3.48	1.97	0.80
14	27.5 kg	150 kg	4.27	4.00	2.28	0.87
16	33.5 kg	150 kg	4.88	4.62	2.80	0.94

CERTIFICACIONES:



escaleras.pe

SEGURIDAD, CALIDAD Y CONFIANZA

